

«دستورالعمل انتخاب نوع پوشش رنگ و شرایط ضمانت»

۱- رنگهای پودر الکترواستاتیک پایه پلی استر : مقاومت نسبی در برابر ضربه و اشعه UV ، با

ضخامت تقریبی جهت رنگهای پودری ساده و چرمی ۷۰ تا ۹۰ و رنگهای پودری سنباده ای ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون.

۲- گالوانیزه گرم و رنگهای پودر الکترواستاتیک پایه پلی استر : مقاومت نسبی در برابر ضربه و اشعه UV و مقاومت بالا در برابر رطوبت ، پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت تقریبی ۷۰ تا ۸۰ میکرون و پوشش رنگ با ضخامت تقریبی جهت رنگهای پودری ساده ۷۰ تا ۹۰ و رنگهای پودری سنباده ای ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون.

۳- گالوانیزه سرد و رنگهای پودر الکترواستاتیک پایه پلی استر : مقاومت نسبی در برابر ضربه و اشعه UV و مقاومت بالا در برابر رطوبت، پوشش مایع گالوانیزه سرد با ضخامت تقریبی ۴۰ میکرون و پوشش رنگ با ضخامت تقریبی جهت رنگهای پودری ساده ۷۰ تا ۹۰ و رنگهای پودری سنباده ای ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون.

۴- رنگهای پلی اورتان دوجزئی سه لایه : مناسب جهت محیطهای خورنده و با رطوبت بالا ، مقاوم در برابر اشعه UV ، دارای سه لایه شامل لایه زیرین آستر زینک ریچ اپوکسی دوجزئی و لایه میانی اپوکسی پلی امید دوجزئی و لایه نهایی رویه پلی اورتان دو جزئی و ضخامت تقریبی نهایی ۱۸۰ تا ۲۰۰ میکرون.

۵- گالوانیزه گرم و رنگ پلی اورتان : سیستم پیشنهادی جهت محیطهای با خوردگی بالا و مناطق صنعتی با رطوبت زیاد و جو خورنده و در معرض ضربه و سایش ، پوشش گالوانیزه گرم ، با ضخامت تقریبی ۷۰-۸۰ میکرون با اعمال رنگ رویه نهایی پلی اورتان می باشد.

کلیه محصولات شرکت جواهرنور با رعایت موارد زیر جهت رنگهای پودر الکترواستاتیک ساده و چرمی تا ۲ سال ، پودر الکترواستاتیک چکشی تا ۱ سال و رنگ های پلی اورتان تا ۵ سال از تاریخ تولید شامل ضمانت حفظ کیفیت و دوام میباشد.

۱- ضمانت داده شده در رنگ های مایع پلی اورتان جهت محیط های خارجی نرمال(غیر غوطه ور در آب و یا محیط های قلیایی/ اسیدی شدید) با شرایط محیطی با خورندگی متوسط (برای مثال جو شهری و صنعتی با آلودگی متوسط گوگردی و نواحی ساحلی با شوری کم) می باشد مگر در موارد خاص که با هماهنگی شرکت در قرارداد ذکر می گردد.

۲- ضمانت به کالاهایی که هنگام حمل و نقل یا نصب و پس از آن ، ضربه به رنگ وارد شده تعلق نمی پذیرد.

۳- کالاهایی که به دلیل محبوس شدن رطوبت و یا گرمای در بسته بندی ، ناشی از دیرکرد در باز نمودن بسته بندی محصول و یا تشخیص در انبار نمودن نامناسب کالا توسط مشتری، شامل مدت ضمانت نخواهد گردد.

۴- ضمانت داده شده در رنگ های پودر الکترواستاتیک(عدم پوسیدگی و یا زنگ زدگی) به محیطهای نصب خارجی با شرایط رطوبتی نرمال به جز محیط های که در معرض پاشش مداوم آب یا غوطه ور در آب می باشد تعلق نمی پذیرد.

۵- به منظور حفظ دوام پوشش رنگ ، پایه ها بر روی سطح بتنی که با سطح افقی و بستر خاک ۱۵-۱۰ سانتی متر اختلاف دارد نصب گردد. پایه هایی که تماس مستقیم با بستر خاک داشته باشند شامل ضمانت نمی گردد.

